

銅板材 Plates/Sheets						銅帶、箔材 Strips & Foils			銅管材 Pipe/Tubes				銅棒、型材 Bars/Rods & Shapes				銅內螺紋管材 Inner Grooved Tube							
合金	熱軋			冷軋			合金	厚度	寬度	合金	外徑	壁厚	長度(m)	合金	外徑		長度(m)	外徑	9.52	7.94	7.00			
	厚度	寬度	長度	厚度	寬度	長度									擠制							擠制		
銅	6-15	400-3000	1000-3000	0.2-0.49	300-600	1000-1500	銅、黃銅	0.05-0.19	30-280	銅 (反擠) 黃銅 青銅 白銅	30-300	4-30	0.5-6	銅 黃銅 青銅 白銅 鎳	14-250	—	0.5-6	平均壁厚	0.36	0.35	0.32			
	16-20	400-3000		0.5-2.5	600-1000	1000-2500		0.20-0.40	50-600		300-420	20-80	1.1-1.8		10-160	20-120	0.5-6		底壁厚	0.03	0.30	0.27		
	21-50	600-3000		3-10	600-2500	1000-3000		0.5-1.5	100-1000		30-280	3-42.5	0.5-6		16-160	40-120	0.5-6			槽深	0.20	0.15	0.15	
	>10-110	600-1000									50-250	5-50	0.5-6		25-120	—	0.5-6							
黃銅	6-15	400-2000	1000-3000	0.2-0.49	300-600	1000-1500	青銅	0.05-0.19	40-200	銅 (盤管) 黃銅 (冷凝管) 白銅	60-120	7.5-25	0.3-4	銅 黃銅 青銅 白銅	20-60	—	—	螺旋角	18°	20°	18°			
	16-20	400-2000		0.5-2.5	400-1000	1000-3000		0.20-0.40	40-600		拉制				拉制				翅片上角	53°	53°	53°		
	21-50	600-2500		3-10	600-2000	1000-2500					0.4-0.49	300-500	600-1500		0.45-1.5	100-600	3-360			0.5-10	1-6	5-60	5-60	0.5-6
青銅	6-15	600-1000	1000-2000	0.5-2.5	500-600	1000-3000	白銅	0.1-1.0	20-250	黃銅 (冷凝管) 白銅	3-28	1-3	3-1500	5-60			5-60	0.5-6	(注：另可生產新型高低齒內螺紋管)					
				3-10	500-1000	600-2000					10-36	0.5-4	0.5-18	5-40	5-40	0.5-6								
白銅	7-75	400-1500	1000-1500	0.5-2.5	300-600	600-1500	箔材	0.02-0.04	50-200	白銅	10-28	0.75-2.5	0.5-12	5-40	—	0.5-6								
				3-10	300-1000	600-1500																		

銅合金綫材及副產品				無氧銅杆				電解銅			鋁鎂材	鑄軋帶材	熱軋板材				冷軋板、帶材					
合金牌號	規格 mm	重量或長度 kg/mm	名稱	牌號	狀態	規格	名稱	規格	品級	合金			厚度	寬度	長度	合金	厚度	寬度	長度	合金	厚度	寬度
T2 Tu2	Φ0.15-Φ8.0	30-60kg	無氧圓銅杆	Tu2	Y	Φ6-12	電解銅	840×795×5mm	1# ≥ 99.95% Cu	純鋁1000	5-10	800-1270	2000-7500	純鋁1000 防銹鋁3003/3004	6-15	400-1200	1000-6000	純鋁防銹鋁3003/3004	0.5-2.0	800-1200	1000-3000	最大帶卷重量 4500 kg
H62 H65 H68 Hpb59-1	Φ0.5-Φ6.0	30-60kg	注：另可生產Φ25、Φ27等鑄杆			電解銅	840×795×5mm	0# ≥ 99.975% Cu	防銹鋁5182	5-10	800-1270	2000-7500	16-30									
										防銹鋁5052	5-10	800-1270	2000-7500		31-60	400-1000	1000-6000					